



مجموعه رنگ های نمای ۲۰۱۵
EXTERIOR COLOUR COLLECTION 2015

مجموعه محصولات جوتاشیلد



گروه زیررنگ (آستری) و پرکننده
JOTASHIELD PRIMER/FILLER



جوتاشیلد هریتیج
JOTASHIELD HERITAGE



کالر لست
COLOURLAST

جوتاشیلد تکسچر
JOTASHIELD TEXTURES





Change to **WORLD FAMOUS**

نمونه پروژه هایی که رنگ جوتن را انتخاب کرده اند



جوتاشیلد هریتیج

جوتاشیلد هریتیج ۱۰۰٪ آب پایه با ریزدانه های سنگی سخت و خشن می باشد، هریتیج در سه بافت تردیشنال، آنتیک و کلاسیک قابل ارائه بوده و این رنگ می تواند یک اثر جذاب آنتیک با ظاهری باستانی و کهن ارائه دهد. این محصول برای تزئین و محافظت سطوح جدید و سطوح قدیمی استفاده می شود. برای بدست آوردن یک ظاهر باستانی عمیق می توان رنگ جوتاشیلد هریتیج گلیر را اجرا کرد.



سیستم پیشنهادی

سیستم پیشنهادی ۱	
پرایمر Penetrating و یا Alkali Resistant	دست ۱
جوتاشیلد هریتیج	دست ۲
سیستم پیشنهادی ۲	
پرایمر Penetrating و یا Alkali Resistant	دست ۱
جوتاشیلد هریتیج	دست ۱
جوتاشیلد تاپ کوت	دست ۱
جوتاشیلد هریتیج گلیر	دست ۱
سیستم پیشنهادی ۳	
پرایمر Penetrating و یا Alkali Resistant	دست ۱
جوتاشیلد هریتیج	دست ۱
جوتاشیلد هریتیج گلیر	دست ۲

میزان پوشش دهی تئوریک: نسبت به ضخامت هریتیج بروی دیوار بین ۰/۵ - ۴ متر مربع/لیتر.

کاربرد
جوتاشیلد هریتیج به همراه پرایمر مناسب، قابلیت استفاده بر روی نمای خارج ساختمان از جنس سیمان، گچ، بتن، پنل های سیمانی و صفحات GRC را دارا می باشد.

ویژگی ها

- قابلیت آب گریزی با توجه به وجود اکریلیک خالص در ساختار رنگ.
- قابلیت تنفس پذیری.
- قابلیت پوشاندن ایرادهای روی سطح با توجه به ایجاد لایه ضخیم پس از اجرا.
- مقاوم در برابر شرایط سخت آب و هوایی.
- مقاوم در برابر اشعه UV و عدم رنگ پدیدگی و تغییر رنگ.
- مقاوم در برابر دی اکسیدکربن و کلراید.
- فاقد بوی بد و هرگونه ماده مضر برای سلامتی و محیط زیست.
- با توجه به خاصیت الاستیک بالا مخصوصاً در محصول آنتیک این پوشش مانند پل بروی ترکهای سطحی عمل کرده و از ایجاد و رشد ترکها جلوگیری می کند.

طریق مصرف

- پس از تمیز کاری سطح از هرنوع آلودگی، چربی، گردوغبار و تاول رنگ، در صورت نیاز نواقص سطح می بایست با استفاده از بتونه اکریلیک Blockfiller جوتن تسطیح گردد.
- توصیه می شود جهت رنگ آمیزی سطوح برای بار اول با هریتیج ابتدا از Penetrating Primer بعنوان لایه زیرین استفاده شود.
- پیشنهاد می شود درحالی که هنوز سطح هریتیج خیس می باشد طرح مورد نظر را با ابزار مناسب بر روی آن ایجاد نمایید.
- ۲۴ ساعت پس از اعمال هریتیج در صورت نیاز یکدست COLOUR LAST و سپس Heritage Glaze را جهت جلوه نهایی اعمال نمایید
- فاصله زمانی ۵ ساعت می بایست بین هر لایه در نظر گرفته شود.
- پس از رنگ آمیزی ابزار را با آب تمیز کنید.



جوتاشیلد کالر لست

کالر لست پوششی است بدون بافت و برپایه آکریلیک خالص (پایه آب) می باشد. این محصول مخصوص شرایط سخت آب و هوایی خاورمیانه طراحی شده و در برابر اشعه UV بسیار مقاوم می باشد. کالر لست از درصد جذب گردوغبار پایین برخوردار می باشد و فرمول خاص آن از نفوذ دی اکسید کربن و کلراید به درون سازه جلوگیری کرده و نهایتاً به عمر سازه می افزاید.





کاربرد

کالر لست به همراه پرایمر مناسب قابلیت استفاده بر روی نمای خارج ساختمان از جنس سیمان، گچ، بتن، پنل های سیمانی و صفحات GRC را دارا می باشد.

ویژگی ها

- عدم جذب گردوغبار و تمیزکاری آسان.
- قدرت پوشش دهی بالا.
- قابلیت تنفس پذیری.
- مقاوم در برابر شرایط سخت آب و هوایی.
- مقاوم در برابر اشعه فرابنفش UV و در نتیجه عدم رنگ پریدگی و یا تغییر رنگ.
- با توجه به آب پایه بودن محصول فاقد بوی بد و هرگونه ماده مضر برای سلامتی و محیط زیست می باشد.

طریق مصرف

- پس از تمیز کاری سطح از هر نوع آلودگی، چربی، گردوغبار و تاول رنگ، در صورت نیاز نواقص سطح می بایست با استفاده از بتونه اکریلیک Blockfiller جوتن تسطیح گردد.
- توصیه می شود برای رنگ آمیزی سطوح برای بار اول و یا رنگ آمیزی مجدد یک سطح با کالر لست ابتدا از Acrylic Emulsion Primer و یا Penetrating Primer بعنوان لایه زیرین استفاده شود. پس از آن کالرلست را در دولایه توسط غلطک و یا اسپری اعمال نمایید.
- دمای محیط و سطحی که رنگ روی آن اعمال می گردد در طی فرایند رنگ آمیزی و ۲۴ ساعت پس از آن کمتر از ۵°C نباشد.
- پس از رنگ آمیزی ابزار را با آب تمیز کنید.

سیستم پیشنهادی

۱ دست	پرایمر Jotashield Penetrating و یا Alkali Resistant
۲ دست	کالر لست

میزان پوشش دهی تثوریک: بین ۱۰-۱۴ متر مربع / لیتر

جوتاشیلد تکسچر

جوتاشیلد تکسچر نوعی پوشش بافت دار، اکریلیک خالص آب پایه با قابلیت الاستیسیته بالا بوده که در سه نوع: TEX ULTRA, TEX FINE, TEX MEDIUM جهت نمای ساختمان و پوشش حفاظتی پل ها و سازه های بتنی شهری طراحی گردیده است. این محصول جهت جلوگیری از بروز ترک ها بر روی سطوح بتنی طراحی شده و از نفوذ کلراید و دی اکسید کربن که منجر به تخریب سازه می شوند جلوگیری می کند.





ویژگی‌ها

- خاصیت الاستیک و انعطاف پذیری بسیار بالا تا ۲/۶ میلی متر در محصول (Tex Ultra) و ۰/۵ میلی متر در محصول (Tex Fine) و ۰/۸ میلی متر در محصول (Tex Medium)
- این پوشش مانند پل بر روی ترکهای سطحی عمل کرده و از رشد ترکها جلوگیری می‌کند.
- بسیار مقاوم در شرایط آب و هوایی سخت.
- قابلیت تنفس پذیری.
- مقاوم در برابر اشعه UV و عدم رنگ پریدگی و تغییر رنگ.
- مقاوم در برابر دی اکسیدکربن و کلراید.
- فاقد بوی نامطبوع و هرگونه ماده مضر برای سلامتی و محیط زیست.

طریق مصرف

- پس از تمیز کاری سطح از هر نوع آلودگی، چربی، گردوغبار و تاول رنگ، در صورت نیاز نواقص سطح می‌بایست با استفاده از بتونه اکریلیک Block-filler تسطیح گردد.
- توصیه می‌شود جهت رنگ آمیزی با توجه به تکسچر انتخابی از پرایمر مخصوص استفاده گردد. در صورتی که سطح ناپایدار و از ثبات مناسب برخوردار نبود از Penetrating Primer استفاده شود.
- جهت اعمال جوتاشیلد تکسچر میتوان از اسپری و یا رولر استفاده نمود.
- دمای محیط و سطحی که رنگ روی آن اعمال می‌گردد در طی فرایند رنگ آمیزی و ۲۴ ساعت پس از آن کمتر از ۵°C نباید باشد.
- پس از رنگ آمیزی ابزار را با آب تمیز کنید.

سیستم پیشنهادی

دست ۱	Siloxan Primer یا Penetrating Primer
دست ۲	جوتاشیلد Tex Ultra
دست ۱	Penetrating Primer • Alkali Resistant
دست ۲	جوتاشیلد Tex Medium یا Tex Fine

میزان پوشش دهی تئوریک: بین ۰/۴-۳ متر مربع/لیتر

دستگاه کالر آی Colour Eye



- دستگاه کالر آی امکان اسکن و نمونه برداری کد رنگی NCS از هر نمونه‌ای را با دقت بالا به شما می‌دهد.
- این دستگاه در هربار اسکن ۲۷ عکس در سه زاویه مختلف جهت نمونه‌برداری هرچه دقیق‌تر و ارائه نزدیکترین کد NCS به نمونه مورد نظر می‌گیرد.
- دستگاه کالر آی امکان نمونه‌برداری از متریالهای مختلف از قبیل پارچه، بتون، چوب، گچ، آهن، نایلون، کاغذ و غیره را به شما می‌دهد.
- برای اطلاعات بیشتر لطفاً به یکی از مراکز مولتی کالر جوتن مراجعه فرمایید.



Building the World's First Complete Online Colour Visualisation Tool:

Jotun Colour Advisor



یکی از بزرگترین معضلات دکوراسیون منزل اینست که نمی توان دقیقا تصور کرد پس از اتمام کار منزل شما چه شکلی می گیرد .
کالر ادوایزر این امکان را بشما می دهد تا با بارگذاری و یا آپ لود کردن تصویر منزل ویا محل کار خود رنگ مورد علاقه خودرا بر روی دیوار ها اعمال نموده و پس از تایید، اقدام به اجراء پروژه نمایید.
شما با مراجعه به هر یک از مراکز مولتی کالر جوتن می توانید به این امکان دسترسی پیدا کنید.